

**Intraorale
Kameras**



	ACTEON	ACTEON	ANTHOS
1 Unternehmen	SOPRO by Acteon Group	Sopro by Acteon Group	Anthos
2 Produktname	SOPRO 595	SOPRO 717 mit Zahnfarbbestimmung	Anthos Cam II
3 Vertrieb	Fachhandel	Fachhandel	Fachhandel
4 Bildsensor	CCD 1/3"	CCD 1/4" mit hoher Empfindlichkeit	1/4 farbig CCD Sharp
5 Auflösung	(752 x 582) PAL, (768 x 494) NTSC	(752 x 582) PAL; (768 x 494) NTSC	(752 x 582) PAL, (768 x 494) NTSC
6 Gewicht des Handstücks	50 g	75 g	130 g (Komplettsystem)
7 Maße des Handstücks	(L) 198 x (T) 27 x (H) 18 mm	(L) 200 x / (T) 28 x (H) 24 mm	176 mm (B) x 25 mm (max. Durchmesser)
8 Gewicht des Gerätes	400 g inkl. Dockingstation	320 g inkl. Dockingstation	3 kg
9 Maße des Gerätes	Dockingstation (L) 190 x (T) 100 x (H) 40 mm	Dockingstation: (L) 145 x (T) 130 x (H) 35 mm	225 x 95 x 210 mm (eingebaut in die Behandlungseinheit)
10 Speicherkapazität	ein Bild, max. 4 Bilder/Splitscreen	ein Bild, max. 4 Bilder mit Memory-Funktion	4-fach Bildspeicher mit Einzelfokus, bedienbar über Fußtaste, optional über alternative Bedienelemente
11 Beleuchtung (Stärke)	6.000 K	zwischen 5.500 K und 7.000 K	2 Lux (minimale Beleuchtungsleistung)
12 Lichtquelle (Art)	8 LEDs	8 LEDs	LED
13 Lichtleiter (Art)	kein	keins	kein lichtgesteuertes System
14 Betriebstemperatur	+10 °C bis +40 °C	+10 °C bis +40 °C	keine Erwärmung des Handstückes
15 Schärfebereich	5 bis 30 mm	3 Bereiche: 0–5 mm, 5–30 mm, 30–unendlich	2 mm bis unendlich, autofokussierbar
16 Optik	80°	Automatik Universalfokus (0 bis unendlich)/ 70°	kein optischer Lichtleiter erforderlich
17 Antibeschlag	Einweg-Schutzhüllen	Einweg-Schutzhüllen	Antibeschlag, ja/ thermoresistente Optik
18 Mit oder ohne Kabel	mit Kabel	mit Kabel	mit/ alternativ ohne Kabel
19 Zubehör	Kamera-Handstück komplett mit USB 2 Dockingstation für Freezefunktion, Handstückhalter Sopro 595, Verbindungskabel zum Kamera-Handstück 3,5 m, Schutzhüllen, CD Sopro Imaging	Kamera-Handstück komplett mit Dockingstation M USB 2 (mit Bildspeicherung/Freezefunktion), Verbindungskabel 2,5 m, Videokabel 1,5 m, S-Video-Kabel 1,5 m, USB-Kabel 2 m Netzteil, CD Sopro Imaging, Schutzhüllen	Fußsteuerung; weitere hygienische Zusatzteile möglich
20 Sonstiges	Optional Kamera-Handstück mit Videolösung (Dockingstation DM Video) oder mit USB 2/ Videolösung (Dockingstation M USB 2); Anwendung für Porträt, Lächeln, Intraoral und Makro; Kamera mit „Sensitive Touch“ (Bildspeicherung durch leichte Berührung am Handstück); optional „Dental Imaging Software“ komplett mit Patientenverwaltung und Bildbearbeitung, Bildschirme und Adapter für die Lampenstange auf Anfrage	Optional Handstückhalter, 2 Stck. Sopro Shade Adapter zur Zahnfarbbestimmung (oberer Frontzahnbereich) und Fußanlasser; Kamera mit „Sensitive Touch“; Anwendung für Extraoral, Intraoral, Makro und Zahnfarbbestimmung (exklusiv Sopro), Porträt und Lächeln; optional „Dental Imaging Software“, Bildschirme und Adapter für die Lampenstange auf Anfrage	Fokuseinstellung über Makro-, Extra- und Intra-Einstellung
21 Preis	Empf. VK-Preis ab 2.560,00 €	Empf. VK-Preis: 5.450,00 €	Anforderung über den Fachhandel mit speziellen Package-Optionen
22 CE-Zertifizierung	konform mit der europäischen Richtlinie 93/42/EG und mit der internationalen Norm CEI 601-1 und CEI 417	konform mit den europäischen Richtlinien 93/42/EG und mit der internationalen Norm CEI 601-1 und CEI 417	ja, gem. 93/42 EEC
23 Kennziffer	0341	0342	0343

Angaben ohne Gewähr. Sie basieren auf den Informationen der Hersteller.